

tesa® Powerstrips LARGE

Information Produit

BNR 58000, 58826, 58060

Description du produit

tesa Powerstrips Large sont des bandes adhésives double-face. Idéales pour la fixation amovible sur de nombreuses surfaces d'objets plats jusqu'à 2 kg.

Caractéristiques

- Maintient solidement les objets sur la plupart des surfaces*
- Se retire sans laisser de trace grâce à la technologie unique des Powerstrips®
- Soutient un poids de maximum 2.0 kg sur surfaces lisses
- Convient pour toute la gamme d'accessoires Powerstrips® Large

*ne convient pas à l'utilisation sur polystyrène, mousse, surfaces friables, matériaux poreux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 2 Kg |
| • Epaisseur totale | 650 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| • Champ d'application | Bureau, Cuisine, Salle de bain, Salon, Chambre d'enfant, Couloir | • Résistant à l'eau | non |
| • Etanche | non | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Matériau | _NULL | • Résistant aux UV | non |
| • Résistance à l'humidité | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'ozone | oui | • Sans solvant | oui |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Substance dangereuse | non |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application de | -15 °C |
| • Résistance en température | non | | |

tesa® Powerstrips LARGE

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=58000>