

tesa® Professional 4662

Product Informatie

Sterke ducttape voor ruwe oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 4662 Duct Tape is een sterke en sterk klevende ducttape die ideaal is voor talloze professionele toepassingen. Het substraat is gemaakt van een PE-gecoat weefsel gecombineerd met een lijm van natuurrubber. Dankzij de superieure tesa® kwaliteit biedt de tape een uitstekende hechting, zelfs op ruwe en stoffige oppervlakken. De soepele ducttape is waterdicht, ondoordringbaar voor damp en temperatuurbestendig, en kan met de hand worden afgescheurd en is makkelijk te hanteren.

Kenmerken

- Toepassingen voor binnen en buiten* Multifunctioneel gebruik in de ambachtelijke sector* Voor pleister- en schilderwerk* Bevestigen van constructie- en beschermingsfolies* UV-bestendig* Vochtbestendig* Duurzaam

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Totale dikte | 230 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| • Rek bij breuk | 15 % | • Scheurbestendig | ja |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Schuurbestendigheid | matig |
| • Beschrijfbaar | ja | • UV-bestendigheid | 2 weeks |
| • Handafscheurbaarheid | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Kleefkracht | Standaard kleefkracht | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Residuvrij verwijderbaar | niet | • Water resistance | matig |

tesa® Professional 4662

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>