

tesa® 4100

TESAPACK COMFORT.



Information Produit

Adhésif de fermeture de cartons tous usages

Description du produit

tesa® 4100 est composé d'un support en polychlorure de vinyle enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel. Il se déroule en douceur, grâce à sa texture gaufrée. La surface gaufrée évite les reflets durant la lecture du codes-barres, il est ainsi parfaitement adapté à la protection des étiquettes.

Facile à dérouler, le tesa® 4100 convient particulièrement aux dispositifs de fermeture automatique mais une application manuelle est également possible. Des entreprises de recyclage et des fabricants de papier de premier ordre ont confirmé que l'adhésif n'entrave pas le processus de recyclage des déchets de carton. Disponible en blanc, brun et transparent, tesa® 4100 est facilement imprimable.

Application

tesa® 4100 est utilisé pour la fermeture de cartons de poids moyens en manuel et en automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Résistance à la rupture | 47 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|

tesa® 4100

TESAPACK COMFORT.

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4100 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>