

tesa® 4322

Information Produit



Adhésif de masquage papier extrêmement étirable pour travaux de peinture et emballage.

Description du produit

tesa® 4322 est un adhésif de masquage papier fortement crêpé pour des applications variées qui convient particulièrement au masquage de courbes.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

le produit est particulièrement recommandé pour le masquage standard pendant les travaux de peinture, de peinture au pistolet avec séchage à l'air. Sa capacité à s'étirer énormément garantit - surtout dans les courbes étroites - une bonne adhésion. Sa souplesse assure une adhésion réussie dans des contours difficiles et des surfaces rugueuses. Il convient également pour fixer les masquages papier, pour l'emballage, le cerclage et le masquage avant fermeture. tesa 4322 est également utilisé pour renforcer les empeignes dans l'industrie de la chaussure.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------|
| • Support | papier fortement crêpé | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 380 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 58 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 58 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 60 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Infos complémentaires

Conseil:

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4322>

tesa® 4322

Information Produit

Infos complémentaires

Etirer le support crêpé garantit des bords peints précisément et une bonne adhésion.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4322>