

tesa® 4848

Product Informatie

Transparante oppervlakbeschermingsfolie voor grote oppervlakken in automotive en verftoepassingen

Productomschrijving

tesa® 4848 PVO heeft een milieuvriendelijke rug in polyethyleen (PE) in doorschijnend rood en een lichte, verouderingsbestendige acrylkleefstof. Daardoor is de tape makkelijk te verwijderen zonder residu tot vier weken na toepassing, zelfs na uv-blootstelling tijdens gebruik buitenshuis. De beschermingsfolie is uiterst bestendig tegen verschillende chemische bestanddelen, mechanische impacten en vocht. De transparante rug voorkomt een 'donkere kamer'-effect wanneer de folie wordt aangebracht op ramen. De beschermingsfolie tesa® 4848 PVO is in het bijzonder geschikt voor de bescherming van grote oppervlakken voor langere tijd, en dat zowel binnens- als buitenshuis tijdens schilder-, pleister- of gevelwerken. Hij beschermt delicate en waardevolle oppervlakken tegen vuil of schade tijdens verwerking, opslag en installatie.

Toepassing

- Tijdelijke oppervlakbescherming

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|---------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 12 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
|-------------|---------|------------------------------|----|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.9 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4848

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4848PVO>