

tesa® 52994 PV 5



Product Informatie

Folie voor permanente oppervlaktebescherming

Productomschrijving

tesa® 52994 is een enkelzijdige transparante beschermfolie met een helder glanzende alifatische polyurethaan drager, een permanente acrylkleefstof en een polyester liner.

Kenmerken

- Zeer transparant productontwerp
- Bestand en duurzaam tegen mechanische en omgevingskrachten
- langdurige UV-bestendigheid en zelfherstellende eigenschappen zonder te vergelen gedurende de levensduur van het voertuig
- Goede conformiteit maakt het ideaal voor rondingen en complexe oppervlaktegeometrieën
- Maatvastheid en stansbaarheid
- Compatibel met een aantal verf- en blanke laksystemen

Toepassing

tesa® 52994 wordt toegepast om gevoelige oppervlakken permanent te beschermen tegen sterke mechanische krachten in binnen- en buitentoepassingen. Het is speciaal ontworpen voor de permanente bescherming van lak tegen steenslag, slijtage, krassen en corrosie in automotive toepassingen, zoals

- wielkasten
- deurranden
- zijskirts
- dorpellijsten
- kofferbaklijsten
- voor- en achterbumpers
- VIN-etiketten
- ...

Door de goede vervormbaarheid kan de tape worden aangebracht op vlakke en licht gebogen oppervlakken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PU film	• Totale dikte	187 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	PET	• Kleur voering	translucent

Productassortiment

• Beschikbare diktes	187, 260, 360 µm	• Beschikbare formaten	50m x 1245mm
----------------------	------------------	------------------------	--------------

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>

tesa® 52994

PV 5

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekkracht	69 N/cm	• Krasbestendig	matig
• Bedrukbaarheid	ja	• Matte oppervlakafwerking	niet
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Schuurbestendigheid	ja
• Geschikt voor stansen	ja	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Hanteerbaarheid	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	90 °C

Opslagcondities

Opslag & voorwaarden

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Aanvullende informatie

Aangepaste vormen en afmetingen als gestante oplossingen zijn verkrijgbaar als tesa® 54994.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>