

tesa® 60428

Product Informatie



Premium PVC-oppervlaktebescherming en afplaktape

Productomschrijving

tesa® 60428 is een mechanisch en chemisch bestendig PVC, gecoat met een natuurlijke rubber kleefstof met een lage sterkte. Deze tape is scheurvast en gemakkelijk te verwijderen en kan buiten worden aangebracht voor een maximale duur van 3 maanden. De bewaartijd na het aanbrengen mag niet langer zijn dan een jaar.

Toepassing

- Breed scala aan maskeringsvereisten
- Conversie en stansen

Om de hoogst mogelijke prestaties te garanderen, willen wij volledig begrip krijgen van uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 60 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 78 % | • Automatisch aanbrengen | niet |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 0.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Aanvullende informatie

Het productontwerp van tesa® 60428 maakt een gemakkelijke toepassing met de hand mogelijk en de tape is ook geschikt voor conversie en stansen.

De houdbaarheidsdatum is max. 12 maanden bij de aanbevolen bewaarcondities.

tesa® 60428

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60428>