

tesa® 75007

Information Produit



Adhésif renforcé en acrylique tackifié avec trame en PET 75 µm pour habitacles automobiles

Description du produit

tesa® 75007 se compose d'une couche adhésive transparente et conformable à base d'acrylique aqueux renforcée d'une trame en PET. tesa® 75007 présente une faible teneur en COV et une absence de substances nocives détectables. Le ruban à faible teneur en COV présente une excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces intérieures, un tack élevé dès l'application et une bonne résistance au pelage. Compatible avec de nombreuses surfaces, le système adhésif en acrylique assure une fixation fiable sur les plastiques non polaires, les feutres et les tissus. En raison de son excellente stabilité et de sa conformabilité, il est très approprié pour la conception et les formes 3D. La trame renforce les substrats flexibles pour une manipulation facile et une transformation optimisée.

Application

*tesa® 75007 est utilisé pour différents types d'applications de fixation et de laminage

*Fixation de garnitures intérieures légères (plastiques, matériaux à faible énergie de surface), fixation de revêtements de sol

*Fixation de circuits imprimés flexibles

*Laminage de matériaux isolants, laminage pour la prévention des bourdonnements, grincements, cliquetis, bruits, vibrations et secousses

*Laminage de tissus décoratifs, laminage de mousse pour joints (chauffage, ventilation et climatisation)

*tesa® 75007 est couramment utilisé pour l'intérieur des véhicules dans l'industrie automobile

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	aucun	• Epaisseur totale	75 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur	transparent
• Type de protecteur	glassine	• Couleur du protecteur	brown/blue logo

Assortiment de produits

• Épaisseurs disponibles	75, 130 µm
--------------------------	------------

Propriétés / Valeurs de performance

• Convient aux découpes	oui
-------------------------	-----

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	4.5 N/cm
-------------------------------------	----------

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75007>

tesa® 75007

Information Produit

Conditions de stockage

Conditions de stockage

23°C, 50% HR, stocker dans le carton d'origine

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75007>