

tesa® Bodyguard 50535

Product Informatie



Tijdelijke beschermingstape voor pas geschilderde oppervlakken

Productomschrijving

tesa Bodyguard® 50535 PV7 is de beste bescherming voor pas gelakte carrosserieën. Wanneer tesa Bodyguard® 50535 PV7 wordt aangebracht na het lakproces, biedt het een betrouwbare bescherming voor gelakte oppervlakken die gevoelig zijn voor beschadigingen.

Kenmerken

- Betrouwbare bescherming
- Veilige hechting, ook bij lagere temperaturen
- Veilige hechting tijdens transport
- Kostenbesparingen omdat polijsten of repareren na het verwijderen van afplaktape niet meer nodig is
- Lakbescherming tijdens buitenopslag tot 12 maanden
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Dankzij de goede UV-bestendigheid en perfecte lakcompatibiliteit is tesa Bodyguard® 50535 PV7 de meest betrouwbare manier om auto's te beschermen tijdens het transport.

Toepassing

- Bescherming van gelakte oppervlakken tijdens het assemblage-, opslag- en transportproces

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 61 µm |
| • Type kleefmassa | EVA | • Kleur | wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 27 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • Geschikt voor stansen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|---|----------|
| • Kleefkracht op staal (verwijderbare kant) | 0.6 N/cm |
|---|----------|

tesa® Bodyguard 50535

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50535PV7>