

# tesa® 4288

## Product Informatie



Standaard getensiliseerde niet-vlekkende omsnoeringstape

### Productomschrijving

tesa® 4288 PV10 is een conventionele omsnoeringstape met een getensiliseerde polypropyleen drager. Het rubberen kleefstelsel biedt een hoge aanvangskleefkracht op zowel polaire als apolaire oppervlakken. De mono-georiënteerde polypropyleen drager vertoont een hoge vormbaarheid, goede trekkracht en lage rek. Dit zorgt voor hoge prestaties bij middelzware bundeling, palletisering en het vastzetten van spoelen. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen, waardoor het de favoriete keuze is voor efficiënte verpakkingsprocessen.

### Kenmerken

- hoge treksterkte
- lage rek
- residu-vrije verwijderbaarheid

### Toepassing

- tijdelijke fixatie
- middelzware palletisering & versteviging

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | MOPP                | • Totale dikte | 114 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur        | zwart  |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                            |    |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 %     | • Geen verkleuring         | ja |
| • Rekkracht     | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

### Kleefkracht op

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4288

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4288>