

# tesa® 4288

## Information Produit



Ruban adhésif standard tenasilisé qui ne tache pas

### Description du produit

tesa® 4288 PV10 est un ruban conventionnel avec support en polypropylène tensilisé. Le système adhésif en caoutchouc offre une adhérence initiale élevée sur les surfaces polaires et non polaires. Le support en polypropylène mono-orienté présente une grande conformabilité, une bonne résistance à la traction et une faible allongement. Cela permet des performances élevées pour les applications de regroupement, de palettisation et de tabulation de bobines de puissance moyenne. Grâce à une distribution facile, notre ruban convient aussi bien aux opérations manuelles qu'automatiques, faisant de lui le choix idéal pour des processus d'emballage optimisés.

### Caractéristiques

- résistance élevée à la traction
- faible allongement
- retrait sans résidus

### Application

- fixation temporaire
- palettisation & renforcement de puissance moyenne

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 114 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | noir   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 300 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

### Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4288

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4288>