

tesa® 60955

Product Informatie



Vervormbare antislip tape voor onregelmatige oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 60955 is een antislip tape met een vormbare drager die is ontworpen voor hechting aan traanplaten en andere onregelmatige oppervlakken waar een goede grip en plaatsvastheid vereist is. De vormbare antislip tape is een enkelzijdige tape, met een PET-liner, in de vorm van een aanpasbare, met de hand scheurbare antisliprug met acrylkleefstof. De tape heeft een aluminium drager die is gecoat met minerale deeltjes en speciaal is ontwikkeld om zich aan te passen aan randen en te hechten aan onregelmatige oppervlakken. De acrylkleefstof zorgt voor een uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

tesa® 60955 is gecertificeerd volgens DIN 51130 en verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel en zwart-geel. De felgele en zwart-gele gekleurde tapes hebben een grote zichtbaarheid voor gemakkelijke identificatie in gebieden waar veiligheid belangrijk is en voor waarschuwingsdoeleinden, een perfecte oplossing als aanvulling op 5S-productie-initiatieven.

<span style="color: windowtext;

Toepassing

- tesa® 60955 wordt aanbevolen voor onregelmatige oppervlakken waar een goede grip en plaatsvastheid vereist is, bijv. loopplaten, brandtrapladders, lopritten en platforms
- De vormbare antislip tape kan worden gebruikt om vlakke oppervlakken te bedekken met bijv. schroefkoppen of klinknagels
- tesa® 60955 is een perfecte oplossing als aanvulling op de 5S productie-aanpak

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|
| • Drager | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Dikte van de tape | 700 µm |
| | | • Dikte van voering | 50 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |
| • Totale dikte | 750 µm | | |

tesa® 60955

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	12 %	• Geschikt voor stansen	ja
• Rekkracht	60 N/cm	• Handafscheurbaarheid	goed
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	8 N/cm
------------------------	--------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60955>