

tesa® 60955

Product Informatie



Vormbare antislip tape voor onregelmatige oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 60955 is een antislip tape met een vormbare rug en ontworpen voor het aanbrengen op tranenplaten en andere onregelmatige oppervlakken waar goede grip en veilige tred nodig is. De vormbare antislip tape is een enkelzijdige tape, met een PET-liner, in de vorm van een vormbare, met de hand scheurbare antisliprug met een acrylkleeflaag. De rug bestaat uit een aluminium drager die met minerale deeltjes is gecoat en is specifiek ontwikkeld om zich rond randen te vormen en te hechten aan onregelmatige oppervlakken. De acrylkleeflaag zorgt voor een uitstekende hechting op de meeste oppervlakken en heeft een temperatuurbestendigheid tot 120°C gedurende 30 minuten.

tesa® 60955 is gecertificeerd volgens DIN 51130 en verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel en zwart-geel. De felgele en zwart-gele tapes zorgen voor een sterke zichtbaarheid, zodat ze eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd in gebieden waar veiligheid belangrijk is en voor waarschuwingsdoeleinden — een perfecte aanvulling op 5S-productie-initiatieven.

Kenmerken

- Rug met goede slipweerstand en uitstekende vormbaarheid
- Past perfect rond randen, hoeken en hecht op onregelmatige oppervlakken

*Slipweerstand R13 volgens DIN 51130

- Goede weerstand tegen chemicaliën en weersinvloeden
- Sterke hechting op de meeste oppervlakken
- Temperatuurbestendigheid tot 120°C gedurende 30 minuten
- Felgele en zwart-gele kleuren zorgen voor een sterke zichtbaarheid en eenvoudige herkenning
- Luchtvaart-gecertificeerd, goedkeuring door Airbus volgens AIMS/AIPS 10-08-004-01 en ABS 5092

Toepassing

- tesa® 60955 wordt aanbevolen voor onregelmatige oppervlakken waar goede grip en veilige tred nodig is, zoals tranenplaten, brandtrapladders, oplaadhellingen en platforms
- De vormbare antislip tape kan worden gebruikt om vlakke oppervlakken met bijvoorbeeld schroefkoppen of klinknagels te bedekken
- Temperatuurbestendigheid tot 120°C gedurende 30 minuten
- tesa® 60955 is een perfecte oplossing voor het ondersteunen van 5S productie-initiatieven

tesa[®] 60955

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|
| • Drager | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Dikte van de tape | 700 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 50 µm |
| • Totale dikte | 750 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Handafscheurbaarheid | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60955>