

tesa® 51109

Information Produit



Ruban fineline haute température pour la peinture de design dans l'atelier de peinture automobile

Description du produit

tesa® 51109 est un ruban fineline en PET non conformable, résistant aux hautes températures, avec un adhésif en caoutchouc naturel. Il est conçu pour des applications de masquage bicolore lors des processus d'atelier de peinture OEM. Ce ruban permet d'obtenir des lignes de séparation précises et fines. Pour favoriser un traitement efficace, des applicateurs standardisés et personnalisés sont disponibles.

Caractéristiques

- Retrait sans résidus sur supports peints et non peints
- Résistance à la température jusqu'à 170°C/60 min
- Démasquage fluide sans déchirure du ruban

Application

Convient à différents types d'applications de masquage, p. ex. :

- Peinture bicolore avec des températures de four élevées dans les ateliers de peinture automobile
- Supports non peints tels que les pare-chocs
- Masquage pour des lignes de séparation de couleur fines et exactes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Bord de couleur net | oui | • Résistance en température (60 mn) | 170 °C |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.73 N/cm |
|-----------------------------|-----------|

Infos complémentaires

- Découpes disponibles sous la référence tesa® 54109
- Applicateurs disponibles pour une efficacité d'application élevée

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51109>

tesa® 51109

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51109>