

tesa® GlossGuard 50560

Information Produit



Protection temporaire des surfaces délicates comme les pièces en plastique PMMA

Description du produit

tesa® GlossGuard 50560 PV2 est un film adhésif haut de gamme, conçu pour la protection de surfaces délicates en plastique, comme, par exemple, les recouvrements des barres dites B-pillars dans les véhicules qui sont en plastique très brillant, tels que le PMMA, SAN, ABS ou autre.

Avantages pour l'utilisateur:

- Économique car le produit génère moins de modifications et de retouches finales
- Préserve la finition plastique jusqu'à 12 mois à l'extérieur
- Pas d'équipement spécial nécessaire, application et retrait à la fois simples et peu onéreux
- Bon pouvoir adhésif sur les surfaces en plastique, même durant le transport (testé à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- Élimination facile. Le film et la masse adhésive sont tous deux respectueux de l'environnement

Application

- Protection contre la saleté et les rayures pendant l'assemblage, le transport et le stockage de pièces en plastique peint ou / et de surfaces métalliques peintes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | PIB | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 22 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |
| • Facile à retirer | oui | • Résistance aux UV | 52 weeks |

tesa® GlossGuard 50560

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>