

tesa® Professional 74921

Zelfklevende beschermfolie – Glas

Product Informatie

tesa® zelfklevende beschermfolie – Glas – Voor de bescherming van grote oppervlakken en het afdekken van verschillende gladde oppervlakken

Productomschrijving

De zelfklevende folie is ideaal voor de bescherming van grote glazen oppervlakken en diverse andere gladde oppervlakken. Het biedt een effectieve bescherming tegen alle gemorste resten en vuil. Het beschermt ook tegen krassen op verschillende gladde oppervlakken zoals ramen, kozijnen, spiegels en glazen deuren. Het is makkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, tot wel 6 maanden lang, waardoor schoonmaken probleemloos verloopt.

Kenmerken

- Eenvoudig aan te brengen* Beschermt tegen gemorst beton en verf, vuil, stof, krassen en vlekken* Schone verwijdering zonder lijmresten achter te laten, tot 6 maanden lang* Meerdere keren opnieuw te positioneren* Gladde en dunne PE-folie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 35 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|
| • Rek bij breuk | 200 % | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Rekkracht | 5.5 N/cm | • Scheurbestendig | niet |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Toepassingstemperatuur tot | 60 °C |
| • Geschikt voor gevoelige oppervlakken | ja | • Toepassingstemperatuur van | -5 °C |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken | niet | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Gewicht van de drager | 29 g/m ² | • Water resistance | matig |
| • Materiaal | LDPE (Low-density polyethylene) | • Zonder restjes verwijderbaar na ... dagen | 180 days |
| • Materiaal van maskeerbedekking | LDPE | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Zelfklevende beschermfolie – Glas

Product Informatie

Opslagcondities

Opslag & voorwaarden

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74921>