tesa® Tiroir télescopique inférieur pour la cuisine

Information Produit

BNR 70060

Description du produit

Le système de tiroir tesa® facilite l'ajout de tiroirs supplémentaires aux armoires de cuisine. En conséquence, plus d'espace de rangement est créé et les accessoires de cuisine sont maintenus bien rangés pour plus d'ordre dans la cuisine.

Caractéristiques

- Plus d'ordre : Le tiroir coulissant garantit que les armoires de cuisine soient plus claires et ordonnées
- Réglable : Le tiroir de base complète facilement l'armoire de cuisine avec un tiroir en un rien de temps
- Fixation facile : Peut être fixé sans perçage ni outils supplémentaires - installation rapide
- Amovible sans laisser de trace : Aucun résidu ni dommage n'est laissé grâce aux Powerstrips® innovantes
- Réutilisable : Le tiroir de l'étagère de l'armoire peut être réinstallé avec le pack de recharge Powerstrips®
- Polyvalent : Ce tiroir s'adapte aux armoires fabriquées avec les matériaux les plus courants, tels que le placage, etc.
- Robuste : Les articles pesant jusqu'à 10 kg peuvent être rangés dans l'organisateur d'ustensiles
- Contenu de la livraison : Tiroir de sol, 15 Powerstrips®, outil de pression

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=70060

tesa® Tiroir télescopique inférieur pour la cuisine

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Acid-free: oui
- Champ d'application: Cuisine
- Matériau: ABS, Métal
- Résistance à l'humidité: oui
- Résistance à la température max.: 35 °C
- Résistance à la température min.: 5 °C
- Résistance aux produits chimiques: non
- Résistance en température: oui
- Résistant aux UV: non
- Retrait sans résidus: oui
- Réutilisable: oui
- Sans solvant: oui
- Substance dangereuse: non
- Surfaces appropriées: Metal, Most plastics, Lacquered wood
- Température d'application à: 35 °C
- Température d'application de: 15 °C
- Temps de durcissement: 1 hour(s)
- Type de montage: Adhésif (pas de perçage, pas d'outils supplémentaires, pas de connaissances en bricolage nécessaires)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=70060