

tesa® extra Power Extreme Repair

Product Informatie



BNR 56064

Productomschrijving

tesa® Extreme Repair is een zelfvulkaniserende tape, gebruik hem als niet-geleidende elektrische tape of voor tijdelijke reparatie van waterslangen en buizen.

Kenmerken

- Drukbestendig tot 12 Bar
- Sluit hermetisch af
- Bestand tegen temperaturen van -60°C tot +260°C
- Veilige bescherming tot 8000 Volt
- Bestand tegen UV straling

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | Siliconen | • Totale dikte | 500 µm |
|----------|-----------|----------------|--------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------|
| • Rekkracht | 33 N/cm | • Scheurbestendig | ja |
| • Aanbrengingstemperatuur | van -60°C tot 260°C | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Beschrijfbaar | niet | • Toepassingstemperatuur tot | +260 °C |
| • Gebruikstoepassing | Buitenshuis | • Toepassingstemperatuur van | -60 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels,
Baksteen, Meeste
kunststoffen, Glas,
Acrylglas, Gips,
Metaal, Staal, Steen | • Treksterkte | 750 % |
| • Handafscheurbaarheid | niet | • UV-bestendig | ja |
| • Kleefkracht | Zeer sterke
kleefkracht | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Oplosmiddelvrij | ja | • Water resistance | ja |
| • Ozone resistance | ja | • Waterdicht | ja |
| • Residuvrij verwijderbaar | ja | | |

Certificaten

Gecertificeerd volgens

UL 510

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>

tesa® extra Power Extreme Repair

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>