

tesa® extra Power Extreme Repair

Information Produit



BNR 56064

Description du produit

tesa® extra Power Extreme Repair est un ruban de réparation souple, résistant et auto-amalgamant pour l'étanchéité de tuyaux souples et rigides et de câbles.

Caractéristiques

- Convient pour des réparations permanentes ou temporaires* Peut s'utiliser sur toutes les surfaces* Résiste à la pression (jusqu'à 12 bars) et aux températures extrêmes (-60°C à +260°C)* Imperméable à l'eau (s'utilise même sous l'eau)* Haute résistance aux rayonnements UV, haute isolation électrique (8000 volts)* Haute résistance aux produits chimiques* Se retire sans laisser de traces

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|----------|--------------------|--------|
| • Support | Silicone | • Epaisseur totale | 500 µm |
|-----------|----------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Extérieur | • Résistant aux huiles et lubrifiants | oui |
| • Déchirable à la main | non | • Résistant aux UV | oui |
| • Etanche | oui | • Retrait sans résidus | oui |
| • Inscriptible | non | • Sans solvant | oui |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Carrelage, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Plâtre, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Température d'application | de -60°C à 260°C |
| • Résistance à l'ozone | oui | • Température d'application à | +260 °C |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Température d'application de | -60 °C |
| • Résistance en température | oui | • Tension | 750 % |
| • Résistant à l'eau | oui | | |

Certificats

Certifié selon
UL 510

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>

tesa® extra Power Extreme Repair

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>