

# tesapack<sup>®</sup> paper ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>



## Information Produit

BNR 56000

## Description du produit

Avec tesapack<sup>®</sup> PAPER ULTRA STRONG ecoLogo<sup>®</sup>, de nouvelles normes s'établissent dans le domaine des produits performants et facilement recyclables. Grâce à une adhérence très forte pour des applications allant jusqu'à 30 kg et une fabrication en papier durable, ce ruban offre des performances impressionnantes.

## Caractéristiques

- Ruban adhésif d'emballage en papier renforcé autoadhésif tesa<sup>®</sup>
- Ruban adhésif d'emballage hautes performances
- Excellente adhérence et tack initial très puissant (inviolabilité)
- Idéal pour les applications d'emballage de poids lourds jusqu'à 30 kg
- Durable (ruban facilement recyclable/processus de revêtement sans solvant)
- Recyclable facilement selon INGEDE
- Peut être jeté avec le carton dans le conteneur à carton sans interférer avec le processus de recyclage

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |   |                    |        |
|--------------------------|---|--------------------|--------|
| • Support                | Papier renforcé par des filaments de fibre de verre | • Epaisseur totale | 210 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique                              |                    |        |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |          |                                     |                            |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| • Allongement à la rupture  | 6 %      | • Pouvoir adhésif                   | Pouvoir adhésif très élevé |
| • Résistance à la rupture   | 125 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | non                        |
| • Déchirable à la main      | non      | • Résistant aux déchirures          | oui                        |
| • Déroulement sans bruit    | oui      | • Sans solvant                      | oui                        |
| • Force de déroulement n/cm | 1 N/cm   | • Surfaces appropriées              | Carton, Papier             |

## Certificats

Certifié selon  
INGEDE12

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60013PAP30>

# tesapack<sup>®</sup> paper ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60013PAP30>