

BNR 40458

Description du produit

Le porte-serviettes invités tesa® Esteetic au design audacieux accueille les petites serviettes. Il se fixe avec un système adhésif haute performance. Aucun perçage requis, vos surfaces restent intactes. Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Porte-serviettes invités résistant, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design esthétique, forme angulaire avec coins arrondis, acier inoxydable, support mural carré avec coins arrondis
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile, propre et sans perçage * verre dépoli blanc et angles arrondis
- Fixation verticale permettant d'empiler les serviettes sur la base en métal
- Dimensions du produit : 668mm x 180mm x 128mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 8 Kg |
| • Particularité(s) | Anti fingerprint | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Forme de l'élément mural | Des bords arrondis | • Réutilisable avec | Adapter BK20-2 |
| • Matériau | Verre dépoli, Métal | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Série de design | tesa® ESTEETIC |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Résistant aux UV | oui | | |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| | | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40458>