

tesa® 4330

Product Informatie



High-performance papieren afplaktape voor lakwerk met oventemperaturen tot 140 °C

Productomschrijving

Sustainable Aspects

48% biogebaseerde inhoud in het totale product exclusief schutvel (gewicht)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- tesa® 4330 is een fijne crêpe papieren afplaktape gecombineerd met een temperatuurbestendige natuurrubberlijm met hoge hechting.
- De ideale oplossing voor veeleisende autolak-werken (op water- of solventbasis) met aansluitende oven-droging tot 140°C.
- De natuurrubberlijm zorgt voor hoge initiële kleefkracht en hechting op diverse ondergronden zoals lak, metaal, glas, rubber en kunststof.
- Lak- en plamuurmateriaal hechten uitstekend aan de achterzijde van de tape, waardoor afbladderen wordt voorkomen.
- De fijne crepe papieren drager is zeer soepel en maakt een mooie afwerking in bochten mogelijk.

Toepassing

- ideaal voor de hoge eisen bij autolakwerk
- uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken zoals lak, metaal, glas, rubber en kunststof
- de soepele tape maakt uitstekende afwerking van hoeken en verankering van lak/ plamuur aan de achterzijde mogelijk
- ook geschikt voor het afplakken van printplaten voor het galvaniseren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 48 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 170 µm |

tesa® 4330

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 39 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 160 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 140 °C |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.8 N/cm

Aanvullende informatie

tesa® 4330 is ook verkrijgbaar voor verwerking/stansen met papieren schutvel (4330 PV1).

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4330>