



BNR 05405

### Description du produit

Le tesa® INSULATION Joint de Porte Premium avec brosse protège contre les courants d'air, la poussière et le bruit. Idéal pour les sols irréguliers, il garde la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Installation facile sans percer ni visser. Durable et longue durée grâce à son matériau de haute qualité.

### Caractéristiques

- Joint de porte en aluminium laqué pour combler les espaces jusqu'à 15 mm
- Auto-adhésif - aucune perceuse ou marteau n'est nécessaire pour l'installation
- Convient aux carrelages, céramiques et autres sols irréguliers
- Ajustement actif du niveau grâce à la suspension du balai sur ressort (joint à brosse)
- Pour des espaces jusqu'à 15 mm
- Durée de vie : 8 ans
- Variantes de bandes d'étanchéité de porte : blanc, brun, argenté

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- Couvre tous les espaces de 15 mm

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                 |                        |                    |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| • Durabilité                        | 8 years         | • Retrait sans résidus | non                |
| • Matériau                          | Aluminium laqué | • Sans solvant         | oui                |
| • Résistance aux produits chimiques | non             | • Surfaces appropriées | Sol en bois, Tapis |

tesa<sup>®</sup>

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5405A>