tesa® 4661

Information Produit



Adhésif toilé acrylique

Description du produit

tesa® 4661 est une toile acrylique solide. Elle est composée d'un support tissé 148 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
tesa® 4661 est une toile tous usages pour une grande variété d'applications, souvent utilisée pour le banderolage de composants.

Caractéristiques:

- forte adhésion, même sur surfaces rugueuses
- très bonne charge de rupture
- résistant à l'abrasion
- disponible en 7 couleurs: noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert

Sustainable Aspects

Pour plus d'informations: https://www.tesa.com/product-sustainability

Application

- marquage de câbles et fils électriques
- cerclage de tuyaux, profilés, etc.
- protection contre le bruit et les coups
- frettage de câbles
- codage couleur
- sécurisation des angles aigus
- fermeture de cartons, boîtes et tubes
- mise en bande de composants, vis, clous, rayons de cycles, etc.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Toile enduite acrylique	• Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640)	64 %
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Epaisseur totale	300 µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4661

tesa® 4661

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 12 %
- Résistance à la rupture 100 N/cm
- Bords très droits très bon
- Déchirable à la main très bon
- Facile d'écrire dessus oui
- Mailles 145 count per square inch
- Résistance à l'abrasion très bon
- Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) 140 °C
- Résistant à l'eau bon

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 5.8 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4661