

tesa® 4660

Product Informatie



Bedrukbare acrylgecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4660 is een speciale met acryl gecoate textieltape met bedrukbaar oppervlak. Hij is gebaseerd op een rug van 145 mesh katoenweefsel en een thermohardende natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4660 is een flexibele maar ook zeer sterke tape. Kenmerken: * grote kleefkracht op bijna elk oppervlak * verwijderbaar zonder lijmresten * uitstekend flexobedrukbaar oppervlak * grote temperatuursbestendigheid * uitstekende tape voor stanswerk, verkrijgbaar met schutfolie als tesa® 4660 PV9 * verkrijgbaar in twee kleuren: wit en geel

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in het totale product exclusief voering (in gewicht).



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

tesa® 4660 wordt vooral gebruikt voor kabelmarkering en andere identificatie van elementen van elektrische toestellen.

* Bundelen en markeren van kabelbomen voor elektrische apparatuur en isolatie. * Markering in schakelkasten. * Sluiten van blikken en tubes. * Etiketteren met gedrukt stanswerk. * Raamflenzen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl gecoate textiel	• Totale dikte	260 µm
• Type kleefmassa	thermohardend	• Dikte van voering	76 µm
	natuurrubber	• Kleur voering	geel
• Type voering	Papier		
• Biogebaseerd koolstofgehalte (volgens DIN EN 16640)	74 %		

tesa® 4660

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	7.5 %	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	100 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	180 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	• Water resistance	_NULL
• Rechte afscheurranden	zeer goed	• Weefsel	145 count per square inch

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4 N/cm

Aanvullende informatie

tesa® 4660 wordt vooral gebruikt voor kabelmarkering en andere identificatie van elementen van elektrische toestellen.

* Bundelen en markeren van kabelbomen voor elektrische apparatuur en isolatie. * Markering in schakelkasten. * Sluiten van blikken en tubes. * Etiketteren met gedrukt stanswerk. * Raamflenzen.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4660>