

# tesa® flameXtinct 45063

## Product Informatie



800 µm dubbelzijdige vlamvertragende tape met acrylkern

## Productomschrijving

De tesa® flameXtinct 4506x serie is ontworpen voor toepassingen waar vlamvertraging een eis is aan de tape of het bouwelement. De acrylkern zorgt voor compensatie van thermische rek en goede hechting op verschillende substraten.

tesa® flameXtinct 45063 maakt deel uit van de tesa® flameXtinct familie die bestaat uit een dubbelzijdig PE-schuim, een dunne folie en drie non-woven tapes. Dit assortiment wordt duidelijk gedefinieerd door de volgende eigenschappen:

- Vlamvertragend
- Halogeenvrij
- Hoogwaardige lijm
- Breed productassortiment

## Kenmerken

- vlamvertragend volgens FAR 25.853(a) app. F part1 en UL 94 V-2

## Toepassing

Kan worden gebruikt voor montage-toepassingen in verschillende industrieën:

- Ramen & deuren
- Liften
- Vervoer
- Scheepvaart
- Automotive

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                    |                |        |
|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| • Drager          | filled acrylic     | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl      | • Kleur        | wit    |
| • Type voering    | poly-gecoat papier |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                          |        |                                          |        |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|

# tesa® flameXtinct 45063

## Product Informatie

### Kleefkracht op

|                                    |         |                                      |         |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct)      | 25 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct)      | 17 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 44 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 32 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct)       | 8 N/cm  | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen)  | 32 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (na 14 dagen)  | 9 N/cm  |                                      |         |

### Aanvullende informatie

Klik voor meer technische gegevens op de volgende link om ons technische informatieblad te openen:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

Het product wordt aanbevolen voor gebruik binnen en buiten. Om de hoogst mogelijke prestaties te garanderen, willen wij graag volledig inzicht in de toepassing krijgen (inclusief de betreffende ondergronden) om de beste productaanbeveling te kunnen geven.

Lineropties:

- PV26: witte PE-gecoate papieren liner - zonder logo

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=45063>