

tesa® 64283EUPV12

Product Informatie



tesa® 64283EU PV12 Algemene Doeleinden Omsnoeringstape

Productomschrijving

tesa® 64283EU PV12 is een omsnoeringstape voor algemene toepassingen, ontworpen met een hoog presterende, getensileerde polypropyleen rug en een rubberen kleefstelsel. Deze geavanceerde samenstelling zorgt voor een goede eerste hechting op zowel

polair als apolair oppervlak, waardoor het de favoriete keuze is voor uiteenlopende toepassingen en industrieën. De mono-georiënteerde polypropyleen rug biedt een uitstekende treksterkte en minimale rek, voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij het vlot afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije lijm & loslaag
- Hoge initiële hechting
- Lage rek
- Goede verwerkbaarheid

Toepassing

- Vastzetten van apparaatonderdelen
- Vastzetten en beveiligen van randapparatuur
- Residuvrij te verwijderen van diverse oppervlakken zonder verkleuring
- Hoge vervormbaarheid naar verschillende vormen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | blauw |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 190 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geen verkleuring | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>

tesa® 64283EUPV12

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>