

tesa® 4244 PV2



Information Produit

Adhésif de masquage fineline pour des travaux de peinture décorative

Description du produit

tesa® 4244 PV2 est un adhésif PVC souple avec une masse adhésive en caoutchouc naturel pour le masquage fin qui garantit une charge de rupture élevée, un allongement élevé et un grammage élevé convenant aux surfaces rugueuses et aux demandes particulières.

- pas de rétraction à températures élevées
- s'adapte au changement dimensionnel pendant le passage en étuve
- pas de soulèvement des bords et retirable sans laisser de résidus
- pouvoir adhésif élevé sur des surfaces rugueuses et striées

Application

tesa® 4244 PV2 convient à des applications de masquage variées.

Exemples d'application:

- Masquage de pare-chocs exigeant une grande résistance à la rupture
- Masquage sur surfaces rugueuses et irrégulières

Pour garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (et les substrats concernés) afin de fournir une recommandation produit optimale.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Convient aux découpes | oui |
| • Accrochage de la peinture | oui | • Facile à retirer | oui |
| • Bord de couleur net | oui | • Résistance en température (60 mn) | 140 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4244 PV2

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4244 PV2 est également disponible pour le matriçage et la découpe avec un protecteur papier (4244 PV6)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4244PV2>