

tesa® 4289EUPV12

Information Produit



tesa® 4289EU PV12 Ruban de cerclage Premium

Description du produit

tesa® 4289EU PV12 est un ruban de cerclage robuste doté de l'un de nos supports en polypropylène tensilisé les plus résistants. Le système adhésif en caoutchouc procure une adhérence initiale élevée sur les surfaces polaires et non polaires,

ce qui rend ce produit largement accepté pour différentes applications et secteurs industriels. Le support en polypropylène mono-orienté présente une résistance supérieure à la traction et une faible élasticité. Grâce à une distribution aisée, notre ruban s'adapte aussi bien aux opérations manuelles qu'automatisées.

Caractéristiques

- Adhésif et déroulement sans solvant
- Adhérence initiale élevée
- Faible élasticité
- Bonne maniabilité
- Résistance élevée à la traction

Application

- Cerclage robuste
- Fixation temporaire
- Palletisation, renforcement et fermeture de boîtes intensives
- Marquage des extrémités de bobines métalliques
- Résistance élevée à l'abrasion
- Enlèvement sans résidus sur une variété de surfaces sans décoloration
- Protection de surface haute performance

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	144 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	jaune

tesa® 4289EUPV12

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Retrait sans résidus	oui
• Résistance à la rupture	420 N/cm	• Sans solvant	oui
• Pas de décoloration	oui		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	6 N/cm
-----------------------------	--------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4289EUPV12>