

tesa®

Product Informatie

4619

Productomschrijving

Sterk, veelzijdig en weerbestendig – ideaal voor snelle herstellingen, afdichten en bundelen in een handige 2-rolle verpakking, speciaal voor professionals

Kenmerken

- *Betrouwbare oplossing voor dagelijkse bevestigingsklussen: Ontworpen voor snelle toepassing en moeiteloos met de hand afscheurbaar – ideaal wanneer tijd en efficiëntie tellen.
- *Multifunctioneel inzetbaar in uiteenlopende omgevingen: Van afdichten tot bundelen of eenvoudige herstellingen – deze ducttape verwerkt moeiteloos gladde en licht oneffen oppervlakken.
- *Geschikt voor werk binnen én tijdelijk buiten: De kleefkracht en vochtbestendigheid maken het de favoriete keuze voor korte, veelzijdige toepassingen.
- *Vloeiend gebruiksgemak: Eenvoudig af te rollen en met een flexibele drager voor storingsvrij gebruik.
- *Uitstekende prijs-kwaliteit met duoverpakking: Bevat 2 rollen – praktisch voor veelvuldig gebruik en professioneel bijvullen.

Toepassing

- *Afdichten of verstevigen van lichte verpakkingen of tijdelijke afdekkingen
- *Vastmaken of bundelen van lichte voorwerpen, gereedschap of accessoires
- *Algemeen maskeren of beschermen van oppervlakken binnenshuis
- *Snel tijdelijke herstellingen in ateliers, magazijnen of op locatie
- *Vasthouden, labelen of markeren tijdens kortlopende toepassingen
- *Ondersteunen van ad-hocoplossingen bij onderhoud of facilitaire werkzaamheden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Type kleefmassa synthetische rubber
- Totale dikte 170 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Scheurbestendig | ja |
| • Rekkracht | 40.1 N/cm | • Schuurbestendigheid | ja |
| • Handafscheurbaarheid | goed | • Temperatuurbestendigheid | goed |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | • UV-bestendig | ja |
| • Oplosmiddelvrij | niet | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Residuvrij verwijderbaar | niet | • Waterdicht | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>

tesa[®]

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>