

tesa® Professional 4694PRO

Product Informatie

Gevel Afplak Doek Tape

Productomschrijving

De tesa® Professional 4694 Gevel Afplak Doek Tape is een efficiënte keuze voor het afplakken van oppervlakken tijdens pleister- en bouwwerkzaamheden. De sterke synthetische rubberlijm zorgt voor een betrouwbare hechting op diverse oppervlakken, waaronder ruwe bouwmaterialen, en houdt de tape op zijn plaats, zelfs onder zware weersomstandigheden.

Makkelijk met de hand te scheuren, zorgt de tape voor snelle toepassing en biedt hij UV-bescherming tot één week, met een nette, restvrije verwijdering. Geschikt voor temperaturen van +5 °C tot +70 °C, blijft hij betrouwbaar in uiteenlopende omgevingen, inclusief direct zonlicht.

Buiten afplakken is de duurzame doekrug en hechting ideaal voor het bundelen en vastzetten van items op de werf, en ondersteunt zo efficiënt en kwalitatief werk.

Kenmerken

- Veilige hechting op veel verschillende, zelfs ruwe oppervlakken
- Weerbestendige tape
- Makkelijk met de hand te scheuren
- Hoge kleefkracht voor directe grip op het oppervlak
- Restvrij verwijderbaar tot 1 week na toepassing
- Bescherming tegen vuil en beschadiging door gereedschappen en materialen

Toepassing

- Bescherming van raam- en deurkozijnen tijdens het pleisteren
- Afplakken van plinten, balkons en dakoverstekken
- Fixeren of bundelen van items

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Totale dikte | 190 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

tesa® Professional 4694PRO

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	26 %	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Rekkracht	40 N/cm	• UV-bestendigheid	1
• Handafscheurbaarheid	goed	• Vochtbestendigheid	goed

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	10 N/cm
------------------------	---------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>