

tesa® Professional 4625

Product Informatie

Multifunctionele Tape voor Binnen en Buiten

Productomschrijving

tesa® Professional 4625 Multifunctionele Tape voor Binnen & Buiten is een duurzame textieltape ontworpen voor professionals in bouw, renovatie en onderhoud en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Het dunne ontwerp zorgt voor scherpe verfranden, waardoor de tape ideaal is voor het afplakken van raam- en deurkozijnen tijdens pleisterwerk, stucwerk en schilderen. De tape heeft een hoge kleefkracht voor directe grip op het oppervlak. Hij is waterdicht en weerbestendig tot zes weken en kan schoon worden verwijderd zonder enige resten achter te laten.

Deze tape is ook effectief voor het vastzetten van beschermfolie en -vellen, evenals het bundelen van kabels, draden en andere losse items. Hij is eenvoudig met de hand te scheuren voor snelle applicatie, rolt soepel af en krult niet. Door de sterke initiële hechting en gemakkelijke herpositionering is tesa® 4625 comfortabel in gebruik. De heldere groene kleur zorgt voor snelle herkenning op elk oppervlak.

tesa® 4625 biedt betrouwbare prestaties en veelzijdigheid, waardoor het een praktische keuze is voor oppervlaktebescherming, afplakken en tijdelijke bevestiging.

Kenmerken

- Sterke hechting op veel verschillende oppervlakken
- Weerbestendige tape
- Makkelijk met de hand te scheuren
- Hoge kleefkracht voor onmiddellijke grip op het oppervlak
- Zonder resten te verwijderen tot 6 weken na toepassing
- Voor binnen- en buitengebruik
- Geschikt voor schilder- en pleisterwerk

Toepassing

- Bescherming van raam- en deurkozijnen tijdens pleisterwerk en schilderen
- Het op zijn plaats houden van beschermlagen zoals plastic folie
- Vastzetten en bundelen van draden, kabels en losse voorwerpen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 172 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

tesa® Professional 4625

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Rekkracht	35 N/cm	• UV-bestendigheid	6 weeks
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	• Vochtbestendigheid	goed
• Oplosmiddelvrij	ja		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	2.6 N/cm
------------------------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>