

# tesa®

## Information Produit

4619

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 170 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                       |                                     |     |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 10 %                  | • Résistance à l'abrasion           | bon |
| • Pouvoir adhésif          | Pouvoir adhésif élevé | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>