

# tesapack® ULTRA STERK GERECYCLED

## Product Informatie

58299, 58297

### Productomschrijving

tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED is ideaal voor het afdichten van zware pakketten. Deze verpakkingstape biedt uitzonderlijk sterke kleefkracht, uitstekende scheurvastheid en een hoge weerstand tegen veroudering. De drager bestaat uit 90% post-consumer gerecycled plastic (PCR PET) en levert zo een duurzame bijdrage.

### Kenmerken

- Uitzonderlijk sterke kleefkracht en uitstekende scheurvastheid voor het betrouwbaar afdichten van zware pakketten
- Hoge bestendigheid tegen veroudering zorgt voor langdurige opslag en een veilige pakketsluiting
- Gemakkelijk en geruisloos afrollen voor comfortabel gebruik
- Duurzame bijdrage: drager gemaakt van 90% post-consumer gerecycled plastic (PCR PET)
- INGEDE-12 gecertificeerd: tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED schaadt het recyclingproces van papier en karton niet
- Verkrijgbaar in bruin en transparant
- Ideaal in combinatie met alle tesapack® handdispensers (Classic, Comfort, Economy of Premium)

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Geschikte oppervlakken                      Karton, Papier

### Certificaten

#### Gecertificeerd volgens

- INGEDE12

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=60412RPET30A>