

tesapack®

Information Produit

57187, 57188

Description du produit

tesapack® UNIVERSAL est un ruban d'emballage fiable pour boîtes et colis de poids moyen. Il offre une adhésion élevée et une bonne résistance à la déchirure. Le ruban se déroule silencieusement et ne contient pas de solvant.

Caractéristiques

- tesapack UNIVERSAL ruban d'emballage : ferme solidement les boîtes de poids moyen
- Adhésion élevée et grande résistance à la déchirure pour des colis durablement et solidement fermés
- Déroulement du ruban fluide et silencieux
- Film PP (polypropylène) robuste pour une stabilité et une solidité accrues lors de l'emballage
- Fonctionne de préférence avec les dérouleurs manuels tesapack (Classic, Comfort, Economy, Premium)
- Adhésif sans solvant
- Pour la maison, le bureau, l'expédition et le stockage : ferme solidement les boîtes ; se déroule en douceur et en silence

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 45 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déchirable à la main | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé | • Surfaces appropriées | Carton |

tesapack[®]

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=57187PPL15A>