

tesa[®] PRO 66714

Mounting Slim

Product Informatie

tesa PRO Mounting Slim - Sterk & dun - Voor binnengebruik op diverse oppervlakken -
Dubbelzijdige hechttape 9 mm breed

Productomschrijving

Bevestig objecten die smaller zijn dan standaardtape zonder spijkers of schroeven met tesa PRO Mounting Slim. Deze extra dunne, dubbelzijdige tape is slechts 9 mm breed. Realiseer een strakke bevestigingsklus op binnenoppervlakken met deze sterke, duurzame tape. Hij is geschikt voor binnengebruik en hecht op de meeste oppervlakken, zoals tegels, beschilderd hout, fineer, staal (en de meeste metaalsoorten), de meeste kunststoffen en glas. Geen montageklus verloopt sneller en gemakkelijker dan wanneer je tape gebruikt.

Kenmerken

- Voor gebruik waar standaardtape te breed is: deze duurzame, stevige tape is slechts 9 mm breed - voor snelle, probleemloze bevestiging zonder de muur te beschadigen met schroeven, pluggen of spijkers
- Ideaal voor binnengebruik: Sterke dubbelzijdige hechttape voor de veilige bevestiging van vlakke objecten zoals borden en dergelijke
- Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een hechtstrook van optimaal formaat

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Raak het open hechtoppervlak niet aan, want dit kan de hechtkracht aantasten.
3. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
4. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken.
5. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1000 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Rekkracht | 10 N/cm | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

tesa[®] PRO 66714 Mounting Slim

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66714CWT>