

tesafilm® Kristal Gerecycled

Product Informatie

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Productomschrijving

De tesafilm® CRYSTAL RECYCLED plakband is zeer transparant, scheurbestendig en veelzijdig. Het rugmateriaal van deze hoogwaardige tape is gemaakt van 90% gerecycled plastic na consumptie (PCR PET), in totaal is 64% van de tape (exclusief kern en verpakking) gerecycled.

Sustainable Aspects

- Tape (backing): 90% post-consumer recycled plastic (PCR PET), total tape 64% (excluding core and packaging) - validated by UL for UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- INGEDE-12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard

Kenmerken

- Duurzame bijdrage: De tape (rug) is gemaakt van 90% gerecycled plastic na consumptie (PCR PET), totale tape 64% (exclusief kern en verpakking) - gevalideerd door UL voor UL2809-2 (ECVP Milieuclaim Validatie Procedure)
- Heldere kwaliteit: Volledig transparant met sterke kleefkracht – bijna onzichtbaar op veel oppervlakken
- Hoge prestaties: De kleeffilm is scheurbestendig en behoudt zijn kleefkracht over een lange periode
- Stil afrollen: De tape rolt stil af van de rol – voor geluidsarm gebruik
- Makkelijk te gebruiken: Compatibel met alle tesafilm® dispensers
- INGEDE-12 gecertificeerd: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED belemmert de recycling van papier en karton niet

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 44 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Handafscheurbaarheid | niet |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Afwikkelkracht n/cm | 3 N/cm | • Scheurbestendig | ja |
| • Fotokopieneutraal | ja | • Transparantie | goed |
| • Geruisarm afwikkelen | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Karton, Papier | | |

tesafilm[®] Kristal Gerecycled

Product Informatie

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=59032A>