

tesa® ACXplus 79311

Product Informatie



1,1 mm dubbelzijdige acryl schuimtape voor het monteren van auto-exterieur bevestigingsonderdelen

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 79311 is een dubbelzijdige acryl schuimtape voor het monteren van auto-exterieur bevestigingsonderdelen. Het is een drielaags product, aan beide zijden voorzien van speciale kleefstoffen. De hoog presterende kleefstof zorgt voor een efficiënte en veilige verbinding met typische automaterialen van bevestigingsonderdelen (zoals PC en ABS), kunststoffen en carrosserieën (verschillende blanke lakken). Het zachte acrylschuim verhoogt de hechtingsprestaties op ruwe oppervlakken (zoals ribbeloppervlakken).

Bovendien heeft ons product ook uitstekende kleefeigenschappen bij hoge temperaturen tot 90°C. Dankzij de visco-elastische acrylschuimkern kan tesa® ACX^{plus} 79311 dynamische en statische belastingen absorberen en dissiperen.

- Beschikbare diktes: 0,8 mm en 1,5 mm

Kenmerken

- Uitstekende hechting op verschillende blanke lakken
- Uitstekende hechting op diverse kunststofonderdelen zoals PC en ABS
- Goede hechtingsstabiliteit met langdurige temperatuurbestendigheid tot 90°C
- PFAS / PFOS-vrij product
- Efficiënte en robuuste toepassing
- Visco-elastische acrylschuimkern compenseert verschillende thermische uitzettingen van bevestigde onderdelen
- Uitstekende bevochtigings-eigenschappen
- Hoge vocht- en UV-bestendigheid

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 79311 is geschikt voor permanente montage van exterieuronderdelen. Om een zo hoog mogelijke prestatie te garanderen, willen wij uw toepassing volledig begrijpen (inclusief de betrokken substraten) om het juiste productadvies te geven.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

- Montage van sierlijsten
- Montage van wielkasten en rockerpanelen
- PDC-montage
- Montage van stijlen/appliques
- Montage van deurdrempels

tesa® ACXplus 79311

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl schuim	• Totale dikte	1100 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur	Grijs
• Type voering	PE		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	120 °C
• Koudschokbestendigheid	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	90 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 90 graden C	zeer goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Temperature range	-40 to 90	• Vochtbestendigheid	goed

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	37 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	37 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 3 dagen)	40 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 3 dagen)	40 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=79311>