

tesa® EasySplice 51948

Information Produit



tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X

Description du produit

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X est un ruban de raccordement volant intégré, composé d'un support PET noir et d'un adhésif de contact à très fort pouvoir adhésif

Caractéristiques

- tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X est particulièrement adapté aux raccords volants dans l'industrie de l'impression flexographique ou héliogravure des matériaux d'emballage souples à forte teneur en agents de glissement

Application

Caractéristique principale du produit

- Adhésif de contact à très fort pouvoir adhésif
- Support PET noir
- Excellentes propriétés de mouillage

Avantages client :

- Performance de raccordement sûre sur des films très glissants à grande vitesse
- Préparation du raccord rapide et facile
- Détection facile des déchets

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Support | PET | • Couleur | noir |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur du protecteur | blanc avec logo tesa |
| • Epaisseur totale | 115 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Résistance au cisaillement statique | moyen |
| • Durée de vie | 18 months | • Tack | très bon |

tesa® EasySplice 51948

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51948>