

tesa® 51616

Information Produit



Ruban en non-tissé PET pour une forte atténuation du bruit

Description du produit

tesa® 51616 PV2 est un ruban non-tissé PET pour faisceaux de câbles qui combine une forte performance d'atténuation du bruit avec une protection avancée contre l'abrasion, grâce au nouvel adhésif sans solvant développé par tesa. Il est principalement utilisé pour le gainage des faisceaux de câbles dans l'habitable.

Caractéristiques

- Forte performance d'atténuation du bruit
- Résistance avancée à l'abrasion
- Procédé de production sans solvant
- Excellente compatibilité avec les câbles
- Déroulement fluide

Application

Habitacle, p. ex.,

- Tableau de bord
- Console centrale
- Sièges

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | non tissé de polyester | • Epaisseur totale | 700 µm |
| • Type de masse adhésive | A base de caoutchouc | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Couleurs disponibles | noir / blanc, noir |
|------------------------|--------------------|

tesa® 51616

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| • Allongement à la rupture | 70 % | • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class D |
| • Résistance à la rupture | 42 N/cm | • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class C |
| • Absorption des bruits (LV312) | Class D | • Résistance à la température max. | 105 °C |
| • Déchirable à la main | oui | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 6 N/roll (30 m/min) | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 2.5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51616PV2BKDE>