

# tesa® 51616

## Product Informatie



PET-vliestape voor hoge geluidsdemping

### Productomschrijving

tesa® 51616 PV2 is een PET-non-woven kabelboomtape die hoge geluidsdempingsprestaties combineert met geavanceerde slijtagebescherming, gebaseerd op de nieuwe oplosmiddelvrije lijm die door tesa werd ontwikkeld. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het omwikkelen van kabelbomen in het passagierscompartiment.

### Kenmerken

- Hoge geluidsdempingsprestaties
- Geavanceerde slijtvastheid
- Oplosmiddelvrij productieproces
- Uitstekende kabelcompatibiliteit
- Gelijmatige afrolkracht

### Toepassing

Passagierscompartiment, bv.

- Dashboard
- Middenconsole
- Zitplaatsen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PET-Vlies           | • Totale dikte | 700 µm |
| • Type kleefmassa | op basis van rubber |                |        |

### Productassortiment

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| • Beschikbare kleuren | zwart / wit, zwart |
|-----------------------|--------------------|

# tesa® 51616

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

|                                   |                     |                                        |         |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| • Rek bij breuk                   | 70 %                | • Maximale temperatuurbestendigheid    | 105 °C  |
| • Rekkracht                       | 42 N/cm             | • Minimale temperatuurbestendigheid    | -40 °C  |
| • Afwikkelkracht (roldikte > 9mm) | 6 N/roll (30 m/min) | • Slijtvastheid (10 mm mandrel, LV312) | Class D |
| • Geluidsdemping (LV312)          | Class D             | • Slijtvastheid (5 mm mandrel, LV312)  | Class C |
| • Handafscheurbaarheid            | ja                  |                                        |         |

### Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 2.5 N/cm

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51616PV2BKDE>