

tesa® EasySplice 51457 LabellLine Heat



Information Produit

Ruban d'épissure double face

Description du produit

tesa® 51457 EasySplice LabellLine Heat est un ruban d'épissure intégré double face pour épissure volante, composé d'un papier à dos plat et d'un adhésif acrylique modifié.

tesa® 51457 EasySplice LabellLine Heat se caractérise notamment par :

- Une très haute résistance au cisaillement sur les supports papier
- De très bonnes propriétés d'accroche initiale
- De très bonnes valeurs d'adhérence sur papier couché et non couché
- Une faible épaisseur d'épissure
- Un support imprimable et enduisable

Les fonctions suivantes sont assurées :

- Protecteur fendu pour une fixation sûre de la feuille supérieure
- Formulation adhésive avec une très haute résistance au cisaillement pour une excellente tenue entre la bande arrivant en fin de rouleau et la nouvelle bobine
- Une bande de déchirement avec support papier pour une ouverture fluide de la nouvelle bobine de papier sans compromettre le processus de couchage

Couleur : Bleu

Application

tesa® 51457 EasySplice LabellLine Heat est particulièrement adapté pour :

- Épissures volantes de papiers de face et de supports dans l'industrie des étiquettes, à des vitesses d'épissure <600 m/min.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | Papier bi-siliconé | | |

tesa® EasySplice 51457

LabelLine Heat

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 6 %
- Résistance à la rupture 30 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51457>