

tesa® 52332

Product Informatie



Plaatmontage in flexografische druk, met name golfkarton postprint

Productomschrijving

tesa® 52332 is speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen van plaatmontage, met name waarbij een grote kleefkracht vereist is en platen permanent worden gemonteerd. Dit is vaak het geval bij postprint van golfkarton, waarbij platen over het algemeen worden gemonteerd op bijv. Mylar-vellen en verticaal hangend worden opgeslagen

- tesa® 52332 is bestand tegen veroudering
- tesa® 52332 heeft een geëmbosseerde PP-voering om de vorming van luchtbellen tijdens het monteren van de plaat te voorkomen

Toepassing

tesa® 52332 is een tape voor plaatmontage bij flexografische druk, met name voor permanente montage bij postprint van golfkarton.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|----|
| • Drager | zacht PVC | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 300 |
|------------------|-----|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52332>