

tesa® 74100

Product Informatie

Productomschrijving

tesa® 74100 Twinlock Activator kan worden gebruikt voor de activering van tesa® Twinlock-sleeves in de flexografische drukindustrie.

Toepassing

tesa® 74100 Twinlock Activator is ontworpen voor de handmatige activering van tesa® Twinlock sleeves.

- Bevochtig de reinigingsdoek met de tesa® 74100 Twinlock Activator
- Breng het aan op de oppervlakken die geactiveerd moeten worden
- Laat het oppervlak drogen

Aanvullende informatie

Raadpleeg voor meer informatie en advies over veilig gebruik onze SOP (Standard Operation Procedure) of ons veiligheidsinformatieblad (SDS), dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Verdunnen en afvoeren in overeenstemming met nationale en lokale regelgeving.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=74100>