

tesa® 64286

Product Informatie



Bindtape voor basistoepassingen

Productomschrijving

tesa® 64286 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een hotmelt-kleefstofsysteem.

tesa® 64286 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Het product vertoont een hoge pel-adhesie.

Toepassing

- Palletiseren
- Versteven
- Sluiten van transportdozen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 73 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Rekkracht | 175 N/cm |
|-----------------|------|-------------|----------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 64286

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64286>