

tesa® 4563

Product Informatie



Met siliconerubber gecoate weefselteape met uitstekende 'grip'-eigenschappen

Productomschrijving

tesa® 4563 bestaat uit een speciaal behandeld weefsel bedekt met een coating van siliconenrubber. Dit oppervlak is in hoge mate bestand tegen 'kleverige' stoffen, maar biedt een betrouwbaar 'non-slip'-effect op gladde substraten. De non-slip-eigenschappen worden geoptimaliseerd door het gladde oppervlak.

Toepassing

tesa® 4563 is speciaal ontworpen voor rolwikkelt toepassingen. In veel gevallen kan een nieuwe laag worden aangebracht zonder de roller van de machine te halen.

Toegepast in de volgende industrieën:

- Drukindustrie
- Textielindustrie
- 'Focus'- labeldrukmachines
- Algemene gaas-gebaseerde verwerkings- en conversieindustrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| • Drager | met silicone gecoat
textiel | • Totale dikte | 380 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

tesa® 4563

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het product kan 12 maanden worden bewaard.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4563>