


tesa® 4648

Product Informatie



Reparatietape voor kuilvoerafdekfolies

Productomschrijving

De enkelzijdige tape tesa® 4648 is ontworpen met een zwarte, UV-gestabiliseerde polyethyleenfolie en is gecoat met een drukgevoelige kleefstof op basis van natuurrubber. De rubberkleefstof zorgt voor een snelle hechting op uiteenlopende ondergronden en ook op de tape zelf.

De tape is UV- en waterbestendig tot twaalf maanden en kan met de hand worden afgescheurd, zodat er geen extra gereedschap nodig is. Onze tape is gebaseerd op halogeenvrije PE-folie om het recyclageproces van kuilvoerfolies na het einde van de levensduur te vergemakkelijken; dit is met succes getest in industriële recyclageprocessen. tesa® 4648 is een ideale oplossing om beschadigde kuilvoerfolies te repareren.

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Onmiddellijke hechting bij temperaturen boven het vriespunt - het hele jaar door klaar voor gebruik
- Met de hand afscheurbaar voor probleemloos afdichten
- Robuust productontwerp is bestand tegen tot twaalf maanden buitenweer
- Gemaakt van PE-folie om recyclage na het einde van de levensduur te vergemakkelijken
- De tape is halogeenvrij (volgens IEC 61249-2-21)

Toepassing

- Repareren en afdichten van beschadigde kuilvoerafdekfolies

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 120 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

tesa® 4648

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	400 %	• Lowest application temperature	0 °C
• Rekkracht	20 N/cm	• UV-bestendigheid	52 weeks
• Bedrijfstemperatuur tot	60 °C	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Handafscheurbaarheid	ja	• Vochtbestendigheid	ja
• Hechting	goed	• Water resistance	ja

Kleefkracht op

• Adhesion to Backing	1.5 N/cm	• Kleefkracht op staal	2.2 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	1.5 N/cm		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4648>