tesa® Professional 4334
Masquage de précision

Information Produit

Ruban de masquage haut de gamme pour des bords de peinture précis et nets

Description du produit

tesa® 4334 precision mask® garantit des bords de peinture précis et ultra nets, tout en étant incroyablement facile à utiliser. cela est rendu possible grâce à la combinaison d'un support spécial et souple et d'une masse adhésive acrylique parfaitement équilibrée. le ruban adhère parfaitement à la surface, évitant les déchirures de peinture et offrant des résultats de qualité professionnelle qui impressionneront vos clients. en outre, la haute qualité du ruban contribue à réduire le besoin de retouches coûteuses. le tesa® precision mask® 4334 est également recommandé pour les applications de masquage lors de la peinture au pistolet, suivie d'un séchage au four jusqu'à 120 °c/30 min. de plus, le ruban est fabriqué à partir de papier plus durable, favorisant davantage des pratiques responsables dans sa production. ce support fin et à faible allongement le rend idéal pour les applications bicolores, comme la création de lignes droites et longues.

Sustainable Aspects

tesa® 4334 Precision Mask® est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et certifiées, ainsi que d'autres sources contrôlées

Caractéristiques

- Masquage en intérieur (jusqu'à 6 mois)
- Masquage en extérieur (jusqu'à 8 semaines)
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Pour la peinture au pistolet avec séchage au four jusqu'à 120 °C/30 min
- Fabriqué avec du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Papier Washi	• Epaisseur totale	90 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	4 %	• Déchirable à la main	très bon
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Résistance en température (30 mn)	150 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4334

tesa® Professional 4334
Masquage de précision

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1.8 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4334