tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Product Informatie

Hoogwaardig papieren afplaktape voor precieze en strakke verfranden

Productomschrijving

tesa® 4344 precision mask® standard is vervaardigd met een extra dunne en robuuste papieren drager die is gecoat met een acrylaatlijm. het dragermateriaal van de tape, dat is gemaakt van duurzamer papier, is hoogwaardig uitgevoerd en gecombineerd met een speciale lijmformulering. deze unieke combinatie maakt eenvoudige verwijdering mogelijk tot 3 maanden na binnentoepassing en biedt 4 weken uv-bestendigheid voor gebruik buitenshuis. daardoor maakt deze veelzijdige tape het mogelijk om meerdere werkprocessen uit te voeren in slechts één afdekproces.

Sustainable Aspects

tesa® Precision Mask® Standard is gemaakt met papier uit goed beheerde, gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Kenmerken

- Deze tape is geschikt voor bijna alle binnenschilderwerken
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard is toepasbaar met watergedragen verven en lakken en is zelfs geschikt voor spateltechnieken
- Hij kan worden gebruikt op diverse gangbare ondergronden zoals glas, aluminium, hard-PVC en hout
- Hij werkt bijzonder goed voor binnentoepassingen wanneer een precieze verfrand nodig is
- Gemaakt met papier uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Washi paper	• Totale dikte	90 µm
• Type kleefmassa	acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	4 %	• Handafscheurbaarheid	zeer goed
• Rekkracht	30 N/cm		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	1.7 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4344

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4344