# tesa® ACXplus 7048

Information Produit



Ruban adhésif à noyau acrylique double face de 2 000 µm

## Description du produit

La série tesa® ACX$^{plus}$ 704x comprend un ruban à noyau acrylique hautes performances offrant deux options de couleur pour se fondre dans les substrats collés. Il s'agit d'un ruban à noyau acrylique hautes performances pour les applications de fixation permanente en intérieur.

## Caractéristiques

- Disponible en gris et en blanc
- Les options de couleur s'adaptent très bien aux surfaces métalliques et plastiques pour éviter les reflets

## Application

Voici quelques exemples d'applications de fixation dans différents secteurs (par exemple, extrudeuse, appareils électroménagers, aménagement intérieur, signalisation) :

- Fixation des meubles
- Design affleurant (verre-métal)

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Support | filled acrylic | • Epaisseur totale | 2000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | | |

## Propriétés / Valeurs de performance

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Résistance en température à court terme | 170 °C | • Résistance en température long terme | 110 °C |

## Adhésion à

| | |
|---|---|
| • Pouvoir adhésif sur Acier ( après 3 jours) | 44 N/cm |

## Infos complémentaires

Pour plus de détails sur les données techniques, cliquez sur le lien suivant pour ouvrir notre fiche d'information technique :

https://www.tesa.com/ACX$^{plus}$/TI-sheet

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=7048**

# tesa® ACXplus 7048

Information Produit

## Infos complémentaires

Le produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Pour les applications permanentes en extérieur avec des exigences de portance, veuillez vous référer à notre offre de produits : série tesa® ACX$^{plus}$ 707x. Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre l'application (y compris les substrats impliqués) afin d'apporter la meilleure recommandation de produit.

Options du protecteur :

- PV26 : Protecteur papier blanc – sans marque
- PV28 : Protecteur film bleu – sans marque
- PV48 : Protecteur film blanc – logoté

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=7048**